Приложение 1
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ЛИМЭП
ТУ 20.59.59-104-02966758-2020

Назначение

Ингибитор предназначен для блокирования процесса образования коррозии и накипи на поверхностях контактирующего с водой оборудования в различных отраслях промышленности: теплоэнергетике, добывающей, металлургической, химической и нефтехимической, машиностроении и т.д.

Применение ингибитора коррозии позволяет предотвратить образование минеральных отложений на поверхностях, соединений железа в воде, образование железоокисных отложений, уменьшить жесткость и повреждаемость оборудования и трубопроводов от внутренней коррозии.

Обладает комплексообразующими свойствами.

Состав: раствор продуктов реакции азимидобензола и хелатона в щелочной среде.

Способ применения:

Ингибитор вводят в систему, предварительно заполненную водой, в количестве 5 % от общего объема системы.

Меры безопасности:

Не разбрызгивать в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть водой. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом.

Условия хранения:

Ингибитор должен храниться в герметично закрытой таре, в складских сухих помещениях при температуре от минус 10 °С до +25 °С вдали от отопительных приборов.

При транспортировании и хранении тару устанавливают крышками вверх.

Дата изготовления

Объем


Партия №

Срок хранения 1 год с даты изготовления

Наименование страны-изготовителя

Наименование предприятия-изготовителя, адрес

ТУ 20.59.59-104-02966758-2020



Опасно



ООН 1824

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Меры предосторожности:

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать в пищевых целях.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!