Приложение 1
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОМЫВОЧНЫЙ СОСТАВ ЛИМЭП НИФРИЗ
концентрат
ТУ 20.41.32-103-02966758-2020

Назначение

Состав предназначен для очистки от органических загрязнений (в том числе антифризов) теплосистем и водогрейного оборудования, для нейтрализации остатков моющих кислотных растворов.

Удаляет масляные, нефтяные, биологические и другие загрязнения.

Состав: раствор каустической соды с добавлением ингибитора коррозии и технологических добавок.

Способ применения

Состав применяют в виде рабочего раствора, который готовят разбавлением основного раствора водой в соотношении 1 : 5÷10 соответственно. В случае очень сильных загрязнений допускается разбавление водой в меньших количествах. Рабочий раствор, залитый в объем очищаемого оборудования, удаляет загрязнения в течение 1 – 2 суток. Подогрев раствора до 80 °С и циркуляция в замкнутом контуре увеличивают эффективность очистки. По окончании химической очистки отработанный состав в виде суспензии механических отложений дренируют. После применения состава поверхность промывается водой 2-х кратным заливом.

Меры безопасности:

Не разбрызгивать в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть водой. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом.

Условия хранения:

Состав должен храниться в герметично закрытой таре, в складских сухих помещениях при температуре от +2 °С до +25 °С вдали от отопительных приборов.

При транспортировании и хранении тару устанавливают крышками вверх.

Дата изготовления
Объем
Партия №
Срок хранения 1 год с даты изготовления
Наименование страны-изготовителя
Наименование предприятия-изготовителя, адрес
ТУ 20.41.32-103-02966758-2020



Опасно



ООН 1824

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Меры предосторожности:

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать в пищевых целях.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Приложение 1
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОМЫВОЧНЫЙ СОСТАВ ЛИМЭП НИФРИЗ
для очистки радиаторов
ТУ 20.41.32-012-93747542-2018

Назначение

Назначение:

Состав предназначен для промывки радиаторов охлаждения автомобилей.
Удаляет накопившуюся накипь и отложения.
Повышает эффективность работы и увеличивает срок службы системы охлаждения.

Способ применения:

Откройте крышку радиатора или расширительного бачка, слейте охлаждающую жидкость. Залейте приготовленный состав до рекомендованного уровня. Запустите двигатель на 10 мин. При включенной печке. Выключите двигатель и слейте жидкость. Залейте дистиллированную воду, после чего вновь запустите двигатель на 5 мин. При высокой степени загрязненности может понадобиться дополнительная промывка дистиллированной водой.

Состав: раствор каустической соды с добавлением ингибитора коррозии и технологических добавок.


Меры безопасности:

Не разбрызгивать в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть водой. При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом.

Условия хранения:

Состав должен храниться в герметично закрытой таре, в складских сухих помещениях при температуре от +2 °С до +25 °С вдали от отопительных приборов.
При транспортировании и хранении тару устанавливают крышками вверх.

Дата изготовления
Объем
Партия №
Срок хранения 1 год с даты изготовления
Наименование страны-изготовителя
Наименование предприятия-изготовителя, адрес
ТУ 20.41.32-103-02966758-2020



Опасно



ООН 1824

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Меры предосторожности:
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать в пищевых целях.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!